



Dometic B-Serie: Wohlfühlklima in jeder Situation

Eine der meist verkauften Klimaanlagen Europas wurde weiterentwickelt, mit zusätzlichen Komfort-Merkmalen ausgestattet und in drei unterschiedlichen Leistungsvarianten ausgeführt. Das Ergebnis: Die Kompressor-Dachklimaanlagen Dometic B 1600PLUS, B 2200 und B 2600. Zugeschnitten auf mittlere und große Freizeitfahrzeuge, einfach zu montieren, mit einem perfekten Einbauergebnis. Weitere Pluspunkte: die benutzerfreundliche Fernbedienung und eine integrierte Beleuchtung. Die kompakten Geräte liefern kühle, entfeuchtete Luft ohne Staub und Schmutz. Dank des patentierten Verteilersystems kann diese nach hinten, nach vorne oder auch in beide Richtungen zugleich gelenkt werden. Heizen? Ebenfalls kein Problem für diese komfortablen Klimaanlagen, die sich an Bord rasch unentbehrlich machen.



Klimaanlagen



Die Vorteile der Dometic B-Serie:

- 3 Leistungsvarianten für Fahrzeuglängen bis max. 8 Meter
- Individuell regelbarer Luftverteiler mit Automatikgebläse
- Angenehm ruhiger Lauf
- Sämtliche Funktionen über Fernbedienung steuerbar
- Zusätzliche Heizfunktion
- B 2600 mit energieeffizientem Wärmepumpensystem
- Bedienpanel mit integrierter Beleuchtung
- Perfektes Einbauergebnis dank Dachstärkenanpassung
- Absicherung Campingplatz:
4 A (B 1600PLUS), 5 A (B 2200) bzw. 6 A (B 2600), träge
- Über Zubehörsätze DC-Kit-2 / -3 (B 1600PLUS, B 2200) bzw. DC-Kit-4 (B 2600) auch während der Fahrt zu betreiben (12 Volt DC)



Innovatives Luftverteilersystem

Über einen Schiebeknopf an der Luftauslasseneinheit lässt sich der Luftstrom individuell lenken: nach vorn, nach hinten oder in beide Richtungen zugleich. Vier Leuchten, unter der Blende verborgen, spenden angenehm gedämpftes Licht.

Modell	B 1600PLUS	B 2200	B 2600
Kühlleistung kW/Btu/h	1,5/5200	2,2/7500	2,5/8500
Ventilationsstufen	4/Automatik	4/Automatik	4/Automatik
Thermostatische Temperaturkontr.	Ja	Ja	Ja
Heizelement	0,8 kW	1,2 kW	3,3 kW*
Stromaufnahme Kühlbetrieb	2,7 A	4,1 A	5,2 A
Absicherung	4 A/träge	5 A/träge	6 A/träge
Verbrauch Kühlbetrieb	620 W	950 W	1200 W
Gewicht	33 kg	34 kg	40,5 kg
Dachausschnitt (mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Für Dachstärken	30 - 80 mm	30 - 80 mm	30 - 80 mm
Schräglage	Ja, bis max. 10° möglich	Ja, bis max. 10° möglich	Ja, bis max. 10° möglich
Fernbedienung	√	√	√
Zubehör DC-Kits für den 12-V-Betrieb	DC-Kit-2/DC-Kit-3	DC-Kit-2/DC-Kit-3	DC-Kit-4
Stromverbrauch	81 - 150 A	81 - 150 A	100 - 150 A
Empfohlene Lichtmaschinenleistung	≥ 120 - 150 A	≥ 120 - 150 A	≥ 150 A
Empfohlene Gesamtbatteriekapazität	≥ 200 - 250 Ah	≥ 200 - 250 Ah	≥ 250 Ah
Art.-Nr.	9982704	9964089	9964084
Preis	1.845,00	1.995,00	2.395,00

* Wärmepumpenleistung

Standard und Komfort: 12-V-DC-Kits zum Anschluss der Klimaanlagen an das 12-V-Bordnetz

DC Kit 2
Ladestromverteiler
Wechselrichter mit sinusähnlicher Ausgangsspannung
Dauerleistung 1600 Watt
9982732
729,00

DC Kit 3
Ladestromverteiler
Sinus Wechselrichter mit zusätzlichem 230-Volt-Anschluss für weitere Verbraucher
Dauerleistung 1500 Watt
9982731
1.370,00

DC Kit 4
Ladestromverteiler
Sinus Wechselrichter mit zusätzlichem 230-Volt-Anschluss
Dauerleistung 2000 Watt
9983207
1.869,00